

Systeme drainant d'entourage d'arbres



Changer d'aspect ?
Rien de plus simple !



Décraisser au moins sur 8 cm.



Mise en œuvre simplifiée :

ORGACOLOR "spécial entourage d'arbres"
+ ciment CPJ 32.5
+ colorant
+ eau



Ajuster et mettre à niveau avec le râteau.



Aspect de surface :
appuyer légèrement à la taloche.



Découpage progressif à la scie sauteuse.



Finition impeccable, 100% drainant...
... et quelle économie !



Mise en œuvre des entourages d'arbres en composite bois + ciment coloré

Pour fabriquer 1 m² de béton bois

- 20 sacs d'**ORGACOLOR Naturel "spécial entourages d'arbres"**
- 330 kg de ciment CPJ 32.5
- 3,5 kg de colorant spécial (rouge brique, ocre ou brun) - vert et bleu sur demande
- environ 200 litres d'eau

Mélange à la bétonnière

Choisir une bétonnière bien propre et de grande capacité pour que le malaxage se fasse bien entre les produits qui y entreront dans les proportions suivantes :

• ORGACOLOR "spécial entourages d'arbres"	1 sac 50 l	2 sacs 50 l	3 sacs 50 l
• CIMENT CPJ 32.5	17 kg	34 kg	50 kg
• COLORANT (suivant origine)	170 g	340 g	500 g
• EAU *	5 à 6 l	10 à 11 l	15 à 16 l

* **STOPPER l'apport d'eau** dès que l'ensemble du mélange se met à briller uniformément.

Selon les conditions météo, l'ajustement de la dose d'eau se fera pour obtenir un mélange durablement brillant.

La puissance du colorant ne s'exprime complètement qu'après plus d'une minute de malaxage.

Ne jamais travailler un mélange trop mouillé sinon vous fermerez la structure et la perméabilité de l'entourage sera moindre.

Pour info, le mélange peut se faire avec du ciment blanc. L'entourage sera alors de couleur blanc cassé. Le rajout des mêmes proportions de colorant (cf ci-dessus) permettra d'obtenir des nuances plus vives qu'avec le ciment gris.

1 m² de cette préparation servira à couler 10 m² d'entourage d'arbres sur 8 cm d'épaisseur de béton mis en place.

Mise en place

- **Poser** le mélange dans la réservation autour du végétal.
- **Tirer et égaliser** la préparation avec un râteau de jardinier.
- **Taper sans excès la surface** avec le dos du râteau puis, pour finir, avec une grande taloche.
- **Détourer** avec une truelle une petite réservation de 2 à 3 cm autour du tronc. Elle assurera la croissance de l'arbre pendant les 2 à 3 premières années.
- **Protéger** l'entourage du vandalisme éventuel pendant la prise complète (24 h) et ne pas pratiquer par temps pluvieux.

Entretien ultérieur

Ce type d'entourage d'arbres s'entretient facilement avec les moyens habituels (balai, aspirateur souffleur, nettoyeur haute pression, etc).

Pour assurer la CROISSANCE DU TRONC et éviter tout risque d'étranglement du collet

qui serait préjudiciable à sa vie, pratiquer de la façon suivante :

à 3 à 5 cm du tronc, percer un trou de diamètre 13 à la mèche à bois dans l'entourage ;

avec une scie sauteuse dont la lame s'engagera dans le trou, faire le tour de l'arbre pour dégager la réservation que vous aurez choisie en fonction de la croissance du sujet. Ne pas être tenté par une trop grande réservation, souvent source de dépôt de déchets !

N.B. : une telle mise en place se justifie également pour occulter les tuyaux d'arrosage automatique dans les plantations en bacs d'arangerie permettant de limiter le vandalisme. Dans ce cas, poser un géotextile sur le dispositif avant de déposer la préparation sur seulement 4 à 5 cm d'épaisseur.

Ainsi il sera possible d'atteindre le système d'arrosage en cas de panne éventuelle.

Pour tout renseignement :



283, route du Saut du Broc - 88550 POUXEUX - Tél. 03 29 36 95 81 - Fax 03 29 36 98 85
Internet : www.agresta.eu.com - E-mail : info@agresta.eu.com

Coûts estimatifs :
25 à 30 € HT
le m² (fournitures)
suivant la taille
du chantier.